

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Регуляторы переменного расхода воздуха для VAV систем РЕГ-СМАРТ

Модель: РЕГУЛЯТОРЫ

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ОВК

ВЕЗА

РЕГ - СМАРТ

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
ДЛЯ VAV СИСТЕМ



РЕГ-СМАРТ

Регуляторы переменного расхода воздуха для VAV систем



Назначение

Регуляторы переменного расхода РЕГ-СМАРТ для VAV систем (от английского названия «Variable Air Volume» - переменный расход воздуха) предназначены для работы в системах вентиляции со скоростью воздушного потока от 2 до 12 м/с и сохраняют работоспособность при любой их пространственной ориентации. Задачей регулятора является поддержание заданного количества приточного или вытяжного воздуха в зависимости от текущей потребности. Регуляторы могут применяться для широкого спектра задач в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а так же для лабораторных задач.

Исполнение

- Общепромышленное (Н);
- Коррозионностойкое (К).

Конструкция

Изготавливают регуляторы круглого сечения (канального или ниппельного типа), и прямоугольного сечения из оцинкованной (исполнение Н) или нержавеющей (исполнение К) стали. Для уменьшения уровня звукового давления, генерируемого установкой, возможно изготовление регуляторов в исполнении с шумопоглощающим корпусом.

Необходимая величина расхода определяется установкой на контроллере регулятора или значением внешнего управляющего сигнала. Этот сигнал может поступать на контроллер регулятора от различных источников, установленных в помещениях здания, таких как: температурный регулятор, датчики CO2, датчики движения или напрямую с пульта управления комплексной системы управления зданием BAS (Building Automation System) при интеграции регулятора в данную систему посредством протокола BACNET MS/TP RTU RS-485.

Принцип работы регулятора: измерительный зонд (аналог трубки Пито-Прандтля), установленный внутри регулятора, определяет динамическое давление, величина которого зависит от скорости воздуха. Значение этого давления подается на измерительный преобразователь, в котором определяется фактический расход воздуха, затем значение текущего расхода воздуха сравнивается с заданным. Исходя из этого сравнения, формируется величина отклонения параметра системы регулирования, на основании которого генерируется сигнал для изменения положения заслонки регулятора. Регуляторы комплектуются электроприводами фирмы ВЕЗА.

Таблица 1. Технические характеристики

Максимальное статическое давление	1000 Па
Тип клапана	канальный / ниппельный
Рабочее сечение	круглое / прямоугольное
Скорость перемещения рабочей среды	до 12 м/с
Пространственная ориентация	произвольная
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ¹⁾	УХЛ3

¹⁾ Температура эксплуатации клапанов оснащенных электроприводами соответствует температуре эксплуатации заявленной фирмой для данного электропривода. По специальному заказу возможно изготовление клапанов с другим к

При заказе регулятора или партии регуляторов в комплект поставки входит:

- Регулятор(регуляторы) РЕГ-СМАРТ в комплекте с приводом марки ВЕЗА;
- Комплект для настройки РЕГ-СМАРТ - следует заказать 1 комплект к каждой партии регуляторов;

В комплект для настройки РЕГ-СМАРТ входит:



- USB-инструмент для привода LM24VAV1-V - 1 шт;
- Компактный HMI - 1 шт;
- USB-FLASH накопитель с программой-редактором TBA BACnet DDS – 1 шт.

USB-инструмент для привода марки ВЕЗА:




Служит для обновления прошивки привода LM24VAV1-V

Программа-редактор TBA BACnet DDS на USB-FLASH накопителе:




Компактный HMI серии NEVD:



Служит для прямой настройки привода LM24VAV1-V. Имеет коммуникационный порт MOD-BUS RTU с RJ11.

Электропривод марки ВЕЗА:



Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.